

**RAPPORT DU CONTRÔLE
INOPINÉ DE LA QUALITÉ DE
SERVICE (QoS) DES RÉSEAUX
DE TÉLÉPHONIE MOBILE DANS
LA LOCALITÉ DE PARHADI**

Du 24/08 au 25/08/2019

TABLE DES MATIERES

I-	INTRODUCTION	2
II-	Méthodologie des mesures.....	3
1.	Opérateurs et services audités	3
2.	Zones auditées.....	3
3.	Protocole de mesures.....	5
III-	Rappel des indicateurs de qualité et de performance.....	6
1.	Indicateurs du service voix.....	6
2.	Indicateurs du service SMS	7
3.	Indicateurs du service DATA	8
4.	Indicateurs de la mesure du niveau de champs.....	10
IV-	Résultats du niveau de champs par technologie.....	13
1.	Résultats de l'évaluation du niveau de champs 2G	13
2.	Résultats de l'évaluation du niveau de champs 3G	15
3.	Résultats de l'évaluation du niveau de champs 4G	17
V-	Résultats du service voix.....	19
VI-	Résultat du Service SMS.....	23
VII-	Résultats du Service Data.....	27
1.	Résultats du service DATA FTP.....	27
2.	Résultats du service DATA HTTP	33
3.	Résultats du service DATA STREAMING VIDEO	36
VIII-	Bilan de la conformité des opérateurs	38
1.	Conformité service voix.....	38
2.	Conformité service sms	39
3.	Conformité service Data.....	40
IX-	CONCLUSION GENERALE	41

I- INTRODUCTION

Dans le cadre de l'exécution de sa mission de contrôle de la Qualité des Services de télécommunications telle que définie dans l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI) a effectué au titre de l'année 2019, des opérations de contrôles inopinés de la qualité de service (QoS) dans différentes localités réparties sur toute l'étendue du territoire national.

Ces opérations de contrôles inopinés ont pour objectif principal d'auditer, à l'insu des opérateurs, la qualité des principaux services de téléphonie fournis aux populations.

Pour l'exécution de cette mission, l'ARTCI a sollicité l'expertise de l'entreprise VALSCH Consulting, spécialisée dans l'Audit de la qualité de Service (QoS) des réseaux de télécommunications.

Le présent rapport présente les conclusions de l'opération de contrôle inopiné effectuée du 24/08 au 25/08/2019 dans la localité de **PARHADI** située dans la région du **BOUNKANI**.

II- Méthodologie des mesures

1. Opérateurs et services audités

L'opération de contrôle inopiné a concerné les trois opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, à savoir ATLANTIQUE TELECOM CI (MOOV CI), MTN CI et ORANGE CI. Les principaux services de téléphonie VOIX, SMS et DATA ont été évalués.


2. Zones auditées

Les mesures ont été réalisées en véhicule en parcourant les principales artères (mesure dynamique) et dans des lieux et endroits stratégiques (mesure statique) de la localité auditée.

➤ **Mesure dynamique**

Un parcours prédéfini de 22 Km prenant en compte toute l'étendue de la localité a été réalisé dans le cadre des mesures dynamiques.

Ci-dessous la cartographie de la zone de mesure :



Parcours de drive test réalisé


➤ **Mesure statique**

Les mesures statiques ont été réalisées en des points fixes et dans des zones bien déterminées de la localité. Le choix de ces points est fonction de la fréquentation et de leur importance (Lieux administratifs, économiques, etc.).

Ainsi les points de mesures statiques retenus pour la localité sont représentés dans le tableau ci-après.

POINT DE MESURE	COORDONNEES	
	LATITUDE	LONGITUDE
FOYER	8.458697°	-3.536106°
HOPITAL	8.458848°	-3.532000°

La figure ci-dessous présente la répartition des différents points statiques sur l'étendue de **PARHADI**.



Points statiques réalisés

3. Protocole de mesures

Les différents types de mesures effectuées avec les protocoles associés sont consignés dans le tableau ci-dessous.

SERVICES	MODE DE MESURES	SOURCE DE DONNEES				
		2G BLOQUE	3G BLOQUE	4G BLOQUE	2G/3G/4G MODE AUTO	3G/4G DUAL
Niveau de champs	DYNAMIQUE	√	√	√		
Service voix	DYNAMIQUE				√	
	STATIQUE					
SMS	STATIQUE				√	
DATA						√

Ainsi tel que défini dans le tableau ci-dessus, les mesures de niveau de champs ont été réalisées en mode dynamique dans chacune des trois technologies 2G, 3G et 4G.

Le service voix a été évalué en mode dynamique et en mode statique sur un mobile pouvant librement basculer sur l'une des trois technologies.

Les services SMS et DATA ont été évalués en mode statique avec un mobile pouvant basculer librement sur l'une des technologies 2G/3G/4G pour le service SMS et en 3G/4G pour la DATA.

III- Rappel des indicateurs de qualité et de performance

1. Indicateurs du service voix

Les indicateurs de qualité de service et leurs seuils de référence sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

INDICATEUR DU SERVICE VOIX	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux d'échec d'appel (Te)	Le taux de blocage et d'échec (Te) est le rapport entre le nombre de tentatives d'appel échouées et le nombre total de tentatives d'appel effectuées.	<=2%
Taux de coupure d'appel (Tc)	Le taux de coupure (Tc) est le rapport entre le nombre de communications établies puis coupées et le nombre total d'appels établis.	<=2%
Taux de communication de mauvaise qualité (Tq)	Taux de communication de mauvaise qualité (Tq) est le rapport entre le nombre d'appel de mauvaise qualité audible (MOS < 3.1) et le nombre de communication réussie avec MOS	<=2%
MOS Moyen (Nmos)	Le MOS Moyen (Nmos) est le rapport entre la somme des MOS par communication et le nombre de communication réussie avec un MOS enregistré.	>=3,1
Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)	Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd) est le rapport du nombre d'appel établi dans le bon délai (avant 6 secondes) et le nombre d'appel établis.	>=95%
Délai moyen d'établissement d'appels (Dme)	Délai moyen d'établissement d'appels (Dme) est le rapport de la somme des délais d'appel et le nombre total d'appels établis	<=6s

2. Indicateurs du service SMS

Les seuils et les taux de références de la qualité du service SMS sont définis dans le cahier des charges des opérateurs et sont résumés dans le tableau ci-dessous.

INDICATEUR SUR LE SERVICE SMS	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)	Le TS est le rapport entre le nombre de SMS émis et reçu avec succès et le nombre total de tentatives d'émission de SMS.	$\geq 99\%$
Taux d'échec d'émission de SMS (TeS)	Le TeS est le rapport entre le nombre de SMS échoué à l'émission et le nombre total de tentatives d'émission de SMS	$< 2\%$
Taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3 mn (TR3)	Le TR3 est le rapport entre le nombre de SMS émis et non reçus dans un délai de 3mn et le nombre total de SMS émis.	$< 1\%$
Taux de SMS émis dans les bons délais de 5s (Ted)	Le Ted est le rapport entre le nombre de SMS émis dans les bons délais de 5s et le nombre total de SMS émis.	$\geq 95\%$
Taux de SMS émis et reçu dans les bons délais de 15s (TeRd)	Le TeRd est le rapport entre le nombre de SMS émis et reçu avec succès dans un délai de 15 seconds et le nombre total de tentatives d'émission de SMS.	$\geq 95\%$
Délai moyen d'émission et de réception d'un SMS (DmeS)	Le délai moyen d'émission et de réception d'un SMS (DmeS) est le rapport de la somme des délais d'émission et de réception d'un SMS et le nombre total de tentatives d'émission de SMS	$\leq 15s$

3. Indicateurs du service DATA

Les services internet concernés sont les services FTP, HTTP et STREAMING.

➤ Service FTP

INDICATEURS SUR LE SERVICE DATA	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de connexions de données établies dans un bon délai de 6s (Tcd)	Le Tcd est le rapport du nombre de connexion de données établies avant 6secondes et le nombre total de tentatives de connexions de données.	>=95%
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	Le Ted est le rapport entre le nombre de connexions de données bloquées, échouées et le nombre total de tentatives de connexions de données.	<2%
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	Le Tci est le rapport entre le nombre de connexions de données coupées ou interrompues et nombre total de tentatives de connexions de données.	<5%
Délai moyen de connexions au serveur (DmcS)	Le délai moyen de connexions au serveur (DmcS) est le rapport de la somme des délais de connexions au serveur établies et le nombre total de tentatives de connexions de données.	<=6s
Taux de débit moyen en uplink et en downlink (Tdd) inférieur à 512 kb /s	Le Tdd est le rapport entre le nombre de débits moyens inférieurs au seuil et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés.	=0%
Taux de débit moyen en uplink par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddu)	Le Tddu est le rapport entre le nombre de débits moyens uplink inférieurs au seuil et le nombre total de connexions de données dont les débits uplink sont mesurés.	=0%
Taux de débit moyen en downlink par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddd)	Le Tddd est le rapport entre le nombre de débits moyens downlink inférieurs au seuil et le nombre total de connexions de données dont les débits downlink sont mesurés.	=0%
Débit moyen en uplink et en downlink enregistré sur le réseau (Dmr) en Kbps	Le Dmr est le rapport de la somme des débits moyens en downlink et en uplink et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés.	>512 kbits/s
Débit moyen en uplink enregistré sur le réseau (Dmu)	Le Dmu est le rapport de la somme des débits moyens en uplink et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés en uplink.	>512 kbits/s
Débit moyen en downlink enregistré sur le réseau (Dmd)	Le Dmd est le rapport de la somme des débits moyens en downlink et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés en downlink.	>512 kbits/s

➤ **Les services HTTP**

Les indicateurs définis à titre indicatif pour le HTTP durant cette campagne sont résumés dans le tableau ci-dessous.

INDICATEURS SUR LE SERVICE DATA	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de connexions de données établies dans un bon délai de 6s (Tcd)	Le Tcd est le rapport du nombre de connexions de données établies avant 6secondes et le nombre total de tentatives de connexions de données.	>=95%
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	Le Ted est le rapport entre le nombre de connexions de données bloquées, échouées et le nombre total de tentatives de connexions de données.	<2%
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	Le Tci est le rapport entre le nombre de connexions de données coupées ou interrompues et nombre total de tentatives de connexions de données.	<5%
Délai moyen de connexions au serveur (DmcS)	Le délai moyen de connexions au serveur (DmcS) est le rapport de la somme des délais de connexions au serveur établi et le nombre total de tentatives de connexion de données	<=6s

➤ **Les services STREAMING**

Le service STREAMING n'a pas de seuil défini dans le cahier des charges des opérateurs.

Les indicateurs définis à titre indicatif pour le STREAMING durant cette campagne sont résumés dans le tableau ci-dessous.

INDICATEUR SUR LE SERVICE STREAMING	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de succès de lecture (Tsl)	Le Tsl est le rapport entre le nombre de vidéos lues avec succès et le nombre de succès d'accès à la vidéo.	Non défini
Taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav)	Le Teav est le rapport entre le nombre d'échecs d'accès à la vidéo et le nombre total de tentatives d'accès à la vidéo	Non défini
Taux de coupure de la video (Tcl)	Le Tcl est le rapport entre le nombre de coupures de lecture de la vidéo et le nombre de succès d'accès à la vidéo.	Non défini
Délai moyen d'accès à la video en s (Dmv)	Le Dmv est le rapport entre la somme des délais d'accès à la vidéo en seconde (s) et le nombre de succès d'accès à la vidéo.	Non défini

4. Indicateurs de la mesure du niveau de champs

Les mesures ont été effectuées en bloquant les terminaux exclusivement sur chacune des technologies 2G, 3G et 4G.

Les données mesurées relatives aux réseaux 2G, 3G et 4G sont les suivantes :

DONNEES MESURES	DEFINITION
Received Signal Level (RxLev)	Cet indicateur mesure le niveau du signal du canal BCCH reçu sur la liaison descendante en 2G.
Received Signal Code Power (RSCP)	Cet indicateur mesure le niveau du signal du canal CPICH reçu sur la liaison descendante en 3G.
Reference Signal Received Power (RSRP)	Cet indicateur mesure le niveau du signal du canal PBCH reçu sur la liaison descendante en 4G.

➤ Seuil de référence des valeurs du niveau de champs

Les seuils du niveau de champs consignés dans le tableau ci-après ont été appliqués dans le cadre de cette enquête.

TECHNO	INDICATEUR (%)	FORMULE DE CALCUL
2G	Taux de très bon RXLEV (Rxlev \geq -72 dBm)	
	Taux de bon RXLEV (-82 dBm \leq Rxlev < -72 dBm)	
	Taux de RXLEV acceptable (-92 dBm \leq Rxlev < -82 dBm)	
	Taux de RXLEV non conformes (Rxlev < -92 dBm)	
3G	Taux de très bon RSCP (RSCP \geq -74 dBm)	
	Taux de bon RSCP (-84 dBm \leq RSCP < -74 dBm)	
	Taux de RSCP acceptable (-102 dBm \leq RSCP < -84 dBm)	
	Taux de RSCP non conformes (RSCP < -102 dBm)	
4G	Taux de très bon RSRP (RSRP \geq -66 dBm)	
	Taux de bon RSRP (-94 dBm \leq RSRP < -66 dBm)	
	Taux de RSRP acceptable (-122 dBm \leq RSRP < -94 dBm)	
	Taux de RSRP non conformes (RSRP < -122 dBm)	

➤ **Rappel des indicateurs du niveau de champs**

Les indicateurs de référence de la mesure du niveau de champs sont définis dans le cahier des charges des opérateurs et sont résumés dans le tableau ci-dessous. Toutefois, il faut noter qu'aucun seuil de référence n'a été défini pour ces indicateurs.

INDICATEUR DU NIVEAU DE CHAMPS	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de Fiabilité 2G	Le Taux de Fiabilité 2G est le taux de RXLEV conformes (Pourcentage de RXLEVEL \geq -92 dBm).	Non défini
Taux de Fiabilité 3G	Le Taux de Fiabilité 3G est le taux de RSCP conformes (Pourcentage de RSCP \geq -102 dBm).	Non défini
Taux de Fiabilité 4G	Le Taux de Fiabilité 4G est le taux de RSRP conformes (Pourcentage de RSRP \geq -122 dBm).	Non défini


RESULTATS DU CONTRÔLE

Dans ce chapitre les résultats du contrôle seront présentés comparativement.

IV- Résultats du niveau de champs par technologie

1. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 2G

- Les figures ci-dessous présentent les cartographies de la répartition par seuil du niveau de champs 2G par opérateur :




- Le tableau ci-dessous présente la légende du niveau de champs 2G ainsi que les valeurs obtenues par opérateur pour les différents seuils du niveau de champs :

NIVEAU DE CHAMPS 2G	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de RXLEV non conformes (Rxlev < -92 dBm)	99,32%	99,40%	98,42%
Taux de RXLEV acceptable (-92 dBm ≤ Rxlev < -82 dBm)	0,68%	0,60%	1,58%
Taux de bon RXLEV (-82 dBm ≤ Rxlev < -72 dBm)	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de très bon RXLEV (Rxlev ≥ -72 dBm)	0,00%	0,00%	0,00%

- Le tableau ci-dessous présente le **Taux de fiabilité 2G** par opérateur :

	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de Fiabilité 2G: %RXLEVEL >= -92	0,68%	0,60%	1,58%
Précision statistique	0,47%	0,67%	0,31%

- **Graphe et tableau de classement du Taux de fiabilité 2G**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

La couverture radio électrique pour la technologie 2G dans la localité est assurée par les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE avec des taux de fiabilité respectifs de 0,68%, 0,60%, et 1,58%. Les trois opérateurs présentent de très faibles taux de fiabilité 2G, traduisant une couverture radio électrique 2G très dégradée.

2. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 3G

- Les figures ci-dessous présentent les cartographies de la répartition par seuil du niveau de champs 3G par opérateur



L'opérateur ORANGE est le seul opérateur qui dispose du niveau de champs pour la technologie 3G. Des dispositions doivent être prises par les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE pour apporter une bonne couverture radio électrique pour la technologie 3G dans la localité.

- Le tableau ci-dessous présente la légende du niveau de champs 3G ainsi que les valeurs obtenues par opérateur pour les différents seuils du niveau de champs :

NIVEAU DE CHAMPS 3G	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de RSCP non conformes (RSCP < -102)	n/a	n/a	94,51%
Taux de RSCP acceptable (-102 ≤ RSCP < -84)	n/a	n/a	5,49%
Taux de bon RSCP (-84 ≤ RSCP < -74)	n/a	n/a	0,00%
Taux de très bon RSCP (RSCP ≥ -74)	n/a	n/a	0,00%


- Le tableau ci-dessous présente le **Taux de fiabilité 3G** par opérateur :

	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de Fiabilité 3G: %RSCP >= -102	n/a	n/a	5,49%
Précision statistique	n/a	n/a	0,65%

Seul l'opérateur ORANGE dispose du réseau 3G dans la localité de PARHADI avec un faible taux de fiabilité 3G de 5,49%.

3. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 4G

- Les figures ci-dessous présentent les cartographies de la répartition par seuil du niveau de champs 4G par opérateur



L'opérateur ORANGE est le seul opérateur qui dispose du niveau de champs pour la technologie 4G avec un taux de fiabilité de 32,56%. Des dispositions doivent être prises par les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE pour apporter une bonne couverture radio électrique pour la technologie 4G dans la localité.

- Le tableau ci-dessous présente la légende du niveau de champs 4G ainsi que les valeurs obtenues par opérateur pour les différents seuils du niveau de champs :

NIVEAU DE CHAMPS 4G	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de RSRP non conformes (RSRP < -122)	n/a	n/a	67,44%
Taux de RSRP acceptable (-122 ≤ RSRP < -94)	n/a	n/a	32,56%
Taux de bon RSRP (-94 ≤ RSRP < -66)	n/a	n/a	0,00%
Taux de très bon RSRP (RSRP ≥ -66)	n/a	n/a	0,00%

- Le tableau ci-dessous présente le **Taux de fiabilité 4G** par opérateur :

	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de Fiabilité 4G: %RSRP >= -122	n/a	n/a	32,56%
Précision statistique	n/a	n/a	3,06%

Seul l'opérateur ORANGE dispose du réseau 4G dans la localité de PARHADI avec un taux de fiabilité 4G non satisfaisant de 32,56%.


V- Résultats du service voix

- *Tableau récapitulatif des résultats du service voix par opérateurs*

PERFORMANCE VOIX INTRA RESEAU	Seuil	MOOV		MTN		ORANGE	
		Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Taux d'échec d'appel (Te)	2,00%	33,90%	12,08%	66,10%	12,08%	8,47%	7,11%
Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)	95,00%	61,54%	15,27%	60,00%	21,47%	59,26%	13,11%
Délai moyen d'établissement d'appels (Dme)	6s	5,724		5,683		6,298	
Taux de communication de mauvaise qualité (Tq)	2,00%	7,69%	8,36%	22,22%	19,21%	3,77%	5,13%
Note MOS moyenne (Nmos)	3,1	3,572		3,778		3,712	
Taux de coupure d'appel (Tc)	2,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,65%	0,00%	0,00%

Il faut souligner que tous les opérateurs disposent du service voix dans la localité.


- *Graphique et tableau de classement du taux d'échec d'appel (Te)*



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Il ressort du graphique ci-dessus que les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE sont non conformes au seuil défini (moins 2%) pour le taux d'échec d'appels. En considérant la précision statistique, le taux de l'opérateur ORANGE devient conforme. Par ailleurs, il faut noter que les opérateurs MOOV et MTN présentent des taux d'échecs élevés, traduisant des difficultés d'accès au service voix sur leur réseau.


- **Graphe et tableau de classement du Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Concernant le taux d'appels établis dans les bons délais (moins de 6s), aucun des trois opérateurs n'est conforme au seuil défini (plus de 95%). MOOV enregistre la meilleure proportion d'appels établis dans les bons délais avec 61,54%.


- **Graphe et tableau de classement du Délai moyen d'établissement d'appels (Dme)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Au niveau du délai moyen d'établissement d'appels, les opérateurs MOOV et MTN sont conformes au seuil défini (moins de 6s), avec le plus court délai enregistré chez l'opérateur MTN. Par contre, ORANGE présente un délai moyen supérieur à 6s et est donc non conforme pour cet indicateur.


- Graphe et tableau de classement du Taux de communication de mauvaise qualité (Tq)



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Du graphe ci-dessus, il ressort que la qualité de communication délivrée par les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE est non conforme au seuil défini (moins de 2% pour le Taux de communication de mauvaise qualité). Toutefois, en tenant de la précision statistique, les opérateurs MOOV et ORANGE deviennent conformes.


- Graphe et tableau de classement du MOS moyen (Nmos)




Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini pour le MOS moyen (supérieur à 3,1). Il faut noter que l'opérateur MTN enregistre la meilleure moyenne qui est de 3,77.

- **Graphe et tableau de classement du Taux coupure d'appel (Tc)**



Classement	
	1 ^{er}
	3 ^e

Aucune coupure de communications n’a été observée chez les opérateurs MOOV et ORANGE durant l’audit. Ainsi, les deux opérateurs présentent un taux coupure d’appel (Tc) de 0% et sont conforme au seuil défini pour cet indicateur (moins de 2%). Par contre, MTN enregistre une proportion de 15% de coupures, supérieure au seuil et est donc non conforme. Néanmoins, en considérant la précision statistique, le taux de MTN devient conforme.


VI- Résultat du Service SMS

- *Tableau récapitulatif des résultats du service SMS par opérateurs*

Statistiques SMS en intra réseau	SEUIL	MOOV		MTN		ORANGE	
		valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Taux d'échec d'émission de SMS (TeS)	2,00%	0,00%	0,00%	30,00%	28,40%	0,00%	0,00%
Taux de SMS émis dans un délai de 5s (Ted)	95,00%	90,00%	18,59%	57,14%	36,66%	70,00%	28,40%
Taux de SMS émis et non-reçus dans un délai de 3 mn (TR3)	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de SMS émis et reçu dans les bons délais de 15s (TeRd)	95,00%	100,00%	0,00%	50,00%	30,99%	90,00%	18,59%
Délai moyen d'émission et de réception d'un SMS (DmeS)	15s	5,96		10,74		8,30	
Taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)	99,00%	100,00%	0,00%	70,00%	28,40%	100,00%	0,00%

Il faut souligner que tous les opérateurs disposent du service SMS dans la localité.


- *Graphique et tableau de classement du taux d'échec d'émission des SMS (TeS)*



Classement	
	1 ^{er}
	3 ^e

Aucun échec d'émission de SMS n'a été enregistré lors de l'audit chez les opérateurs MOOV et ORANGE. Par conséquent, les deux opérateurs présentent un taux d'échec d'émission de SMS (TeS) de 0% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (moins de 2%). Par contre, l'opérateur MTN est non conforme et enregistre un taux d'échec élevé de 30% qui traduit des difficultés d'accès au service.


- **Graphe et tableau de classement du taux de SMS émis dans un délai de 5s (Ted)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Au regard du graphe ci-dessus, il ressort que le taux de SMS émis dans un délai de 5s enregistré par les trois opérateurs ne sont pas conformes au seuil défini (plus de 95%). Néanmoins, en tenant compte de la précision statistique, le taux des opérateurs MOOV et ORANGE deviennent conformes.


- **Graphe et tableau de classement du taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3mn (TR3)**



Classement	
  	1 ^{er}

Au regard du graphe ci-dessus, les opérateurs MTN, MOOV et ORANGE ont chacun un taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3mn (TR3) conforme au seuil défini (moins de 1%), avec un taux de 0%. Tous les SMS émis avec succès ont été reçus dans un délai de 3mn au niveau des trois opérateurs.


- Graphe et tableau de classement du taux de SMS émis et reçu dans un délai de 15s (TeRd)



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Il ressort du graphe ci-dessus que seul l’opérateur MOOV est conforme au seuil défini (plus de 95%) pour le taux de SMS émis et reçu dans un délai de 15s, avec un taux parfait de 100%. Toutefois, tenant compte de la précision statistique, le taux de l’opérateur ORANGE devient conforme.


- Graphe et tableau de classement du délai moyen d’émission et de réception d’un SMS (Dmes)



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e
	3 ^e

Au niveau du délai moyen d’émission et de réception d’un SMS, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (moins de 15s), et l’opérateur MOOV enregistre le meilleur délai d’émission réception avec 5,96s.

- **Grphe et tableau de classement du taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)**



Classement	
 	1 ^{er}
	3 ^e

Tous les SMS durant l’audit, ont été émis et reçus avec succès chez les opérateurs MOOV et ORANGE. Ces deux opérateurs ont ainsi, un taux de SMS émis et reçus avec succès (TS) de 100% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (plus de 99%). Par contre, MTN propose un taux de 70,00% inférieur au seuil, et est donc non conforme.

VII- Résultats du Service Data

1. Résultats du service DATA FTP


- *Tableau récapitulatif des résultats du service DATA FTP par opérateurs*

Statistiques service data FTP	Seuil	MOOV		MTN		ORANGE	
		Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Connexion FTP							
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	2,00%	n/a	n/a	85,00%	15,65%	45,00%	21,80%
Taux de connexion de données établies dans un délai à 6s (Tcd)	95,00%	n/a	n/a	100,00%	0,00%	90,91%	16,99%
Délai moyen de connexion au serveur (DmcS)	6s	n/a	n/a	0,92		2,90	
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	5,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	9,09%	16,99%
Débits FTP							
Taux de débit moyen en up link et en down link (Tdd) inférieur à 512 kb /s	0,00%	n/a	n/a	33,-33%	53,34%	9,09%	16,99%
Taux de débit moyen en Up link par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddu)	0,00%	n/a	n/a	33,33%	53,34%	0,00%	0,00%
Taux de débit moyen en down link par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddd)	0,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	12,50%	22,92%
Débit moyen en uplink et en down link enregistré sur le réseau (Dmr) en Kbps	512 kbps	n/a	n/a	740,20		4569,68	
Débit minimum en uplink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a	n/a	0,00		0,00	
Débit moyen en uplink enregistré sur le réseau (Dmu) en Kbps	512 kbps	n/a	n/a	740,20		1383,15	
Débit maximum en uplink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a	n/a	1143,50		1467,95	
Débit minimum en downlink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a	n/a	0,00		194,65	
Débit moyen en downlink enregistré sur le réseau (Dmd) en Kbps	512 kbps	n/a	n/a	n/a	n/a	5764,63	
Débit maximum en downlink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a	n/a	0,00		8034,11	

L'audit de conformité s'est effectué sur le service DATA FTP des opérateurs MTN et ORANGE.

Il faut noter que l'opérateur MOOV n'a pas été audité pour ce service dans la localité car ne proposant pas de DATA en 3G ou 3G.


- **Graphe et tableau de classement du taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Du graphe ci-dessus, il ressort que les opérateurs MTN et ORANGE ne satisfont aux exigences du cahier de charges concernant le taux de connexions de données échouées (moins de 2% d'échec). Les deux opérateurs présentent des taux élevés qui traduisent des difficultés d'accès au service DATA FTP. Ces difficultés d'accès sont plus accentuées chez MTN qui enregistre le plus mauvais taux avec 85%.


- **Graphe et tableau de classement du taux de connexion de données établies dans un délai de 6s (Tcd)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Concernant le taux de connexions de données établies dans un délai de 6s, seul l'opérateur MTN est conforme au seuil défini (plus de 95% pour cet indicateur). En considérant la précision statistique, le taux de l'opérateur ORANGE devient conforme.


- **Graphe et tableau de classement du délai moyen de connexion au serveur (DmcS)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Au niveau du délai moyen de connexion au serveur, les deux opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (moins de 6s). Il faut souligner que l’opérateur MTN enregistre le plus petit délai moyen de connexion avec 0,92s.


- **Graphe et tableau de classement du taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Au regard du graphe ci-dessus, on note que seul l’opérateur MTN est conforme au seuil défini (moins de 5%) pour le taux de connexions de données coupées, avec un taux de 0%. Toutefois, en tenant compte de la précision statistique, l’opérateur ORANGE devient conforme sur cet indicateur. Il faut préciser qu’aucune coupure de connexions de données n’a été observée chez MTN.


- **Graphe et tableau de classement du taux de débit moyen en up Link et en down Link inférieur à 512 kb/s (Tdd)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Concernant le taux de débits moyens en uplink et en Downlink inférieurs à 512 kb/s, les opérateurs MTN et ORANGE présentent des taux non conformes au seuil défini (0% pour cet indicateur). En tenant compte de la précision statistique, les deux opérateurs deviennent conformes.

- **Graphe et tableau de classement du Taux de débit moyen en uplink par session d'utilisation inférieur à 512 kb/s (Tddu)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e


Du graphe ci-dessus, on note que seul l'opérateur ORANGE est conforme au seuil défini (taux de 0%) pour le taux de débits moyens en uplink par session d'utilisation inférieurs à 512 kb/s. L'opérateur MTN devient conforme lorsqu'on considère la précision statistique. Il faut signifier que tous les débits moyens par session d'utilisateur en chargement enregistrés chez ORANGE sont supérieurs à 512 kb/s.

- **Taux de débit moyen en downlink par session d'utilisation inférieur à 512 kb/s (Tddd)**

Il faut noter que seul l'opérateur ORANGE a enregistré des débits en downlink. Toutefois, ORANGE est non conforme au seuil défini (taux de 0%) pour le taux de débits moyens en downlink par session d'utilisation inférieurs à 512 kb/s, car il présente un taux de 12,50%. Néanmoins, en tenant compte de la précision statistique, le taux de ORANGE devient.

Au niveau de MTN, toutes les tentatives de téléchargement de fichiers ont échoué et aucun débit n'a pu être enregistré en downlink.


- **Graphe et tableau de classement du débit moyen en up Link et en down Link enregistré sur le réseau (Dmr) en kbps l'opérateur**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Au niveau du débit moyen en uplink et en downlink enregistré sur le réseau, les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (débit moyen supérieur à 512Kbps). Le meilleur débit a été enregistré chez l'opérateur ORANGE avec un débit moyen de 4,56 Mbps.

- **Grphe et tableau de classement du Débit moyen en up Link enregistré sur le réseau (Dmu)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Concernant le débit moyen en uplink enregistré sur le réseau, les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (débit supérieur à 512Kbps). Le meilleur débit est enregistré chez l’opérateur ORANGE qui présente un débit moyen en uplink de 1,38 Mbps.

- **Débit moyen en down Link enregistré sur le réseau (Dmd)**

Il faut préciser que seul l’opérateur ORANGE a enregistré des débits en downlink. Au niveau du débit moyen en downlink enregistré sur le réseau, l’opérateur ORANGE est conforme au seuil défini (débit supérieur à 512Kbps) avec un débit moyen de 5764,63Kbps.


2. Résultats du service DATA HTTP

- Tableau récapitulatif des résultats du service DATA HTTP par opérateurs

Statistiques service data HTTP	Seuil	MOOV		MTN		ORANGE	
		Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Connexion (HTTP)							
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	2,00%	n/a	n/a	50,00%	28,29%	0,00%	0,00%
Taux de connexion de données établies dans un délai à 6s (Tcd)	95,00%	n/a	n/a	100,00%	0,00%	83,33%	21,09%
Délai moyen de connexion au serveur (Dmcs)	6s	n/a	n/a	1,24		2,78	
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	5,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L'audit de conformité s'est effectué sur le service DATA HTTP des opérateurs MTN et ORANGE. Le service DATA en 3G de l'opérateur MOOV était disponible au niveau des points de mesures en statique. Il faut noter que l'opérateur MOOV n'a pas été audité pour ce service dans la localité car ne proposant pas de DATA en 3G ou 3G.


- Graphe et tableau de classement du taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Aucun échec de connexion de données n'a été enregistré lors de l'audit chez l'opérateur ORANGE. Par conséquent, il présente un taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted) de 0% et est conforme au seuil défini pour cet indicateur (moins de 2%). Par contre, MTN est non conforme avec une proportion de 50% d'échecs qui traduit des difficultés d'accès au service DATA http.


- **Tableau de classement du Taux de connexions de données établies dans un délai à 6s (Tcd)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Concernant le taux de connexions de données établies dans un délai de 6s, seul l'opérateur MTN est conforme au seuil défini (plus de 95%), avec un taux parfait de 100%. Toutefois, en considérant la précision statistique, le taux d'ORANGE devient conforme.


- **Graphe et tableau de classement du Délai moyen de connexion au serveur (DmcS)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

On note un délai moyen de connexion au serveur conforme au seuil défini (moins de 6s) chez les opérateurs MTN et ORANGE. L'opérateur MTN enregistre le meilleur délai avec 1,24s.

- **Grphe et Tableau de classement du taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)**



Classement	
 	1 ^{er}

Aucune coupure de connexion de données n'a été enregistrée lors de l'audit chez les opérateurs MTN et ORANGE. Ainsi, les deux opérateurs présentent un taux de coupure de 0% et sont conformes au seuil défini (moins de 5% pour cet indicateur).

3. Résultats du service DATA STREAMING VIDEO


- **Tableau récapitulatif des résultats du service DATA STREAMING VIDEO par opérateur**

Statistiques Streaming vidéo	MOOV		MTN		ORANGE	
	Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav)	n/a	n/a	50,00%	40,01%	33,33%	37,72%
Délai moyen d'accès à la vidéo en s (Dmv)	n/a	n/a	1,57		1,62	
Taux de coupure de la vidéo (Tcl)	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L'audit de conformité s'est effectué sur le service DATA STREAMING VIDEO des opérateurs MTN et ORANGE. Le service DATA en 3G de l'opérateur MOOV était disponible au niveau des points de mesures en statique. Il faut noter que l'opérateur MOOV n'a pas été audité pour ce service dans la localité car ne proposant pas de DATA en 3G ou 3G.

En absence de seuil défini pour ce service, il nous est impossible de nous prononcer sur les conformités.


- **Graphique et Tableau de classement du Taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav)**



Classement	
	1 ^{er}
	2 ^e

Les opérateurs MTN et ORANGE ont enregistré des échecs d'accès à la vidéo avec des taux respectifs de 50% et 33,33%.


- **Graphe et Tableau de classement du Délai moyen d'accès à la vidéo en s (Dmv)**



Classement	
	1
	2

Au niveau du Délai moyen d'accès à la vidéo en seconde, les opérateurs MTN et ORANGE présentent des délais respectifs de 1,57s et 1,62s.

- **Graphe et Tableau de classement du Taux de coupure de la vidéo (Tcl)**



Classement	
	1 ^{er}

Aucune coupure de lecture de la vidéo n'a été enregistrée lors de l'audit chez les opérateurs MTN et ORANGE. Ainsi, les deux opérateurs présentent un Taux de coupure de la vidéo (Tcl) de 0%.

VIII- Bilan de la conformité des opérateurs

Dans cette partie, les résultats obtenus par indicateur pour les services audités seront présentés. Une comparaison sera faite avec le seuil indiqué dans le cahier de charge pour chaque indicateur afin de déterminer la conformité.

1. Conformité service voix

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des résultats obtenus par indicateur pour le service voix, le classement et la conformité avec le seuil indiqué,

		SERVICE VOIX		
		MOOV	MTN	ORANGE
Taux de blocage et d'échec d'appel (Te)	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	33,90%	66,10%	8,47%
	Précisions statistique (PS)	12,08%	12,08%	7,11%
	Rang	2	3	1
	Statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%
	Résultat	61,54%	60,00%	59,26%
	Précisions statistique	15,27%	21,47%	13,11%
	Rang	1	2	3
	Statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Taux de communication de mauvaise qualité (Tq)	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	7,69%	22,22%	3,77%
	Précisions statistique	8,36%	19,21%	5,13%
	Rang	2	3	1
	Statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Taux de coupure d'appel (Tc)	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	0,00%	15,00%	0,00%
	Précisions statistique	0,00%	15,65%	0,00%
	Rang	1	3	1
	Statut	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME

2. Conformité service sms

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des résultats obtenus par indicateur pour le service sms, le classement et la conformité avec le seuil indiqué,

		SERVICE SMS		
		MOOV	MTN	ORANGE
Taux d'échec d'émission de SMS (TeS)	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	0,00%	30,00%	0,00%
	Précisions statistique (PS)	0,00%	28,40%	0,00%
	Rang	1	3	1
	Statut	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Taux de SMS émis dans les bons délais de 5s (Ted)	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%
	Résultat	90,00%	57,14%	70,00%
	Précisions statistique	18,59%	36,66%	28,40%
	Rang	1	3	2
	Statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3 mn (TR3)	Seuil	1,00%	1,00%	1,00%
	Résultat	0,00%	0,00%	0,00%
	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%
	Rang	1	1	1
	Statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Taux de SMS émis et reçu dans les bons délais de 15s (TeRd)	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%
	Résultat	100,00%	50,00%	90,00%
	Précisions statistique	0,00%	30,99%	18,59%
	Rang	1	3	2
	Statut	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)	Seuil	99,00%	99,00%	99,00%
	Résultat	100,00%	70,00%	100,00%
	Précisions statistique	0,00%	28,40%	0,00%
	Rang	1	3	1
	Statut	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME

3. Conformité service Data

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des résultats obtenus par indicateur pour le service Data, le classement et la conformité avec le seuil indiqué.

		SERVICE DATA		
		MOOV	MTN	ORANGE
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	n/a	85,00%	45,00%
	Précisions statistique (PS)	n/a	15,65%	21,80%
	Rang	3	2	1
	statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Taux de connexion de données établies dans un délai à 6s (Tcd)	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%
	Résultat	n/a	100,00%	90,91%
	Précisions statistique	n/a	0,00%	16,99%
	Rang	3	1	2
	statut	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Taux de débit moyen en up link et en down link inférieur à 512 kb /s (Tdd)	Seuil	0,00%	0,00%	0,00%
	Résultat	n/a	33,33%	9,09%
	Précisions statistique	n/a	53,34%	16,99%
	Rang	3	2	1
	statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Taux de débit moyen en Up link par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddu)	Seuil	0,00%	0,00%	0,00%
	Résultat	n/a	33,33%	0,00%
	Précisions statistique	n/a	53,34%	0,00%
	Rang	3	2	1
	statut	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Taux de débit moyen en down link par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddd)	Seuil	0,00%	0,00%	0,00%
	Résultat	n/a	n/a	12,50%
	Précisions statistique	n/a	n/a	22,92%
	3	2	2	1
	statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	Seuil	5,00%	5,00%	5,00%
	Résultat	n/a	0,00%	9,09%
	Précisions statistique	n/a	0,00%	16,99%
	Rang	3	1	2
	statut	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME

IX- CONCLUSION GENERALE

L'opération de contrôle inopiné diligentée par l'ARTCI dans la localité de **PARHADI** a montré la présence de couverture radio électrique des technologies 2G/3G/4G chez l'opérateur ORANGE et de la technologie 2G uniquement chez les opérateurs MOOV et MTN.

Au cours de cette opération, ont été audités les services VOIX et SMS des trois opérateurs et le service DATA en 3G/4G chez les opérateurs MTN et ORANGE. Le service DATA en 3G de MTN était disponible au niveau des points de mesures retenus pour l'évaluation de la DATA.

Concernant le service voix, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE offrent une mauvaise qualité. Les trois opérateurs ont enregistré plusieurs échecs d'appels, plusieurs communications de mauvaise qualité et de longs délais d'établissement d'appels (plus de 6s).

Relativement au service SMS, les opérateurs MOOV et ORANGE présentent de bonnes performances dans l'ensemble. Toutefois, des non-conformités ont été relevées au niveau des délais d'émission de SMS en moins de 5s chez ces deux opérateurs et au niveau des délais d'émission et réception de SMS en moins 15s chez ORANGE. Il faut noter que tous les SMS ont été émis et reçus avec succès chez les opérateurs MOOV et ORANGE durant l'audit. Quant à l'opérateur MTN, il présente un mauvais service SMS, avec notamment plusieurs échecs d'émission de SMS.

Au niveau du service DATA, les opérateurs MTN et ORANGE enregistrent une mauvaise qualité avec une dégradation plus accentuée chez MTN. Les résultats montrent notamment des difficultés d'accès (taux d'échecs élevé) et de faibles débits enregistrés.

Pour finir, les trois opérateurs doivent mener des actions d'amélioration de la QoS au sein de leur réseau dans la localité de PARHADI.